

Стенды анализа геометрии ходовой части (развал/схождение)

Компьютерный комплекс для измерения углов установки колес с углом обзора датчиков до 24 градусов. 8-ми сенсорная CCD технология контроля развал-схождения, программное обеспечение под операционную систему Windows, передача данных по радиоканалу или по кабелю. Интуитивно понятная программа на русском языке с графическими подсказками. Функциональные особенности: электронные уровни с индикаторами обеспечивают удобство при работе на подъемнике; CCD-технология исключает сбой в работе датчиков из-за яркого освещения; регулировочные значения и рабочие указания (около 20000 моделей автомобилей); распечатка результатов измерений на принтере; возможность проведения «компенсации» методом "прокатки" без вывешивания колеса (необходимы специальные адаптеры); регулировка при помощи анимационных подсказок (опция); ведение базы данных по клиентам; возможность подключения к компьютерной сети.

- 1 0986400A01N WA 920: 8-ми сенсорная CCD радиоверсия
 Объем поставки:
 передвижной шкаф управления; персональный компьютер с 17-дюймовым монитором, клавиатурой и цветным принтером; 4 измерительные головки; 4 адаптера для крепления головок к колесам (9-21"); фиксаторы рулевого колеса и педали тормоза; стандартный пакет программного обеспечения; зарядное устройство для измерительных головок.

Цена комплекта: 14 900,00 €

Самовывоз со склада в России
 Все цены указаны с учетом НДС 18%



- 1 0986400A32N WA 900SX: 8-ми сенсорная CCD кабельная экономная версия
 Объем поставки:
 передвижной шкаф управления; персональный компьютер с 17-дюймовым монитором, клавиатурой и цветным принтером; 4 измерительные головки; 4 четырёхточечные колесные адаптеры для дисков 10"-18"; фиксаторы рулевого колеса и педали тормоза; пакет программного обеспечения.

Цена комплекта: 10 990,00 €

Самовывоз со склада в России.
 Все цены указаны с учетом НДС 18%.

Подъемник четырехстоечный электрогидравлический

COMBI LIFT 4.40 H:
 Встроенная система безопасности, удерживающая платформы подъемника в случае обрыва одного или обоих тросов. Устройство, предохраняющее гидросистему подъемника от перегрузки. Возможность использования пневматических и пневмогидравлических гидравлических траверс грузоподъемностью 2000 кг.
 Технические характеристики:
 Грузоподъемность, кг 4000
 Длина платформ, мм 4400
 Ширина платформ, мм 500
 COMBI LIFT 4.40 H AMS: Вариант со сдвижными пластинами сзади, подготовлен для поворотных кругов спереди.



- H440.200011D COMBI LIFT 4.40 H
- H440.200005D COMBI LIFT 4.40 H AMS

Цена комплекта 21 150,00 €

COMBI LIFT 4.40 H и WA 920:

Цена комплекта 22 140,00 €

COMBI LIFT 4.40 H AMS и WA 920:

Цена комплекта 17 240,00 €

COMBI LIFT 4.40 H и WA 900SX:

Цена комплекта 18 230,00 €

COMBI LIFT 4.40 H AMS и WA 900SX:

Самовывоз со склада в России.
 Все цены указаны с учетом НДС 18%.

Самовывоз со склада в России.
 Все цены указаны с учетом НДС 18%.

Самовывоз со склада в России.
 Все цены указаны с учетом НДС 18%.

Самовывоз со склада в России.
 Все цены указаны с учетом НДС 18%.